

(8182)63-90-72
(7172)727-132
(8512)99-46-04
(3852)73-04-60
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(81 72)26-41 -59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06

(3412)26-03-58
(395)279-98-46
(843)206-01-48
(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41
(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(3812)21 -46-40
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(772)734-952-31

(342)205-81 -47
(863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
(812)309-46-40
(845)249-38-78
(8692)22-31-93
(3652)67-13-56
(4812)29-41 -54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(992)427-82-92-69

(3462)77-98-35
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(4212)92-98-04
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> | | spz@nt-rt.ru

Борона дисковая БД-1,8/2,8



Модель	БД-1,8	БД-2,8
Тип	Прицепная, гидрофицированная	
Производительность в основное время, га/час	1,8-2,7	2,8-3,7
Ширина захвата, м	1,8	2,8
Рабочая скорость, км/час	8-12	
Тип дисков	Сферические, вырезные	
Диаметр, мм	660 500	
Количество дисков, шт	Ø660 - 16 Ø500 - 2	Ø660 - 26 Ø500 - 2
Расстояние между дисками, мм	230	
Глубина обработки за два прохода, см	20	
Угол атаки батарей, град	9 12 15 18 21 24	
Дорожный просвет, мм не менее	280	
Транспортная скорость, км/час не более	15	
Гребнистость почвы, см	4	
Масса, кг ±50	2100	2500
Габаритные размеры, мм ±50		
В рабочем положении	5370	6030
	2220	3000
В транспортном положении	1350	1170
	5370	7020
	2220	2400
	1650	1730
Обслуживающий персонал	1	
Агрегируется с тракторами мощностью не менее л.с.	80	120